

ŻUBR®

Rękawice ochronne dla spawaczy

Rękawice wykonane są z wysokiej jakości dwójnej bydlęcej.

Część wierzchnia została wykonana z jednego kawałka skóry. Od wewnątrz rękawice są w całości wyposażone w podszewkę co zwiększa komfort użytkowania.

Szwy zostały osłonięte białą, żeby zwiększyć wytrzymałość produktu.

Przeznaczone są do ochrony rąk podczas wykonywania większości prac spawalniczych i czynności pokrewnych.

Spełniają wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej zawarte w Rozporządzeniu (UE) 2016/425 oraz w normach zharmonizowanych: EN 21420, EN 388, EN 407 i EN 12477.



Informacje techniczne:

Materiał	dwójna bydlęca
Poziom skuteczności	3143X, 413X4X
Rozmiary	10
Kod zamówienia	R-I-ŻUBR

EN 388 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi



3143X*

*Poziom skuteczności	1	2	3	4	5
Odporność na ścieranie / liczba cykli	100	500	2000	8000	-
Odporność na przecięcie / wskaźnik	1,2	2,5	5	10	20
Odporność na rozdzielanie [N]	10	25	50	75	-
Odporność na przekucie [N]	20	60	100	150	-
	A	B	C	D	E
Odporność na przecięcie (TDM) [N]	2	5	10	15	22
					F
					30


znak X – badanie nie zostało wykonane

Poziom skuteczności wg EN 407

*Poziom skuteczności	1	2	3	4
Współczynnik zaparzenia				
Czas dalszego palenia [s]	≤ 20	≤ 10	≤ 3	≤ 2
Czas dalszego żarzenia [s]	-	≤ 120	≤ 25	≤ 5
Odporność na ciepło kontaktowe				
Temperatura kontaktu [°C]	100	250	350	500
Czas progowy t ₂₄ [s]	≥ 15	≥ 15	≥ 15	≥ 15
Odporność na ciepło konwekcyjne				
Czas przenoszenia ciepła HTI [s]	≥ 4	≥ 7	≥ 10	≥ 18
Odporność na ciepło promieniowania				
Przenoszenie ciepła t ₂₄ [s]	≥ 7	≥ 20	≥ 50	≥ 95
Odporność na drobne rozpryski stopionego metalu				
Liczba kropeł	≥ 10	≥ 15	≥ 25	≥ 35
Odporność na duże ilości stopionego metalu				
Stopione żelazo [g]	30	60	120	200



413X4X*



3143X 413X4X
EN 12477, A