

PILOT

Rękawice ochronne

Wykonane są w całości z najwyższej jakości bydlęcej skóry licowej. Charakteryzują się dużym poziomem manipulacyjności oraz dobrą odpornością na ścieranie i rozdzieranie.

Miękka skóra zapewnia wyjątkowy komfort użytkowania.

Guma ściągająca na wysokości nadgarstka sprawia, że rękawice dopasowują się do dłoni.

Zróżnicowana kolorystyka lamówki służy do identyfikacji rozmiarów.

Spełniają wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej zawarte w Rozporządzeniu (UE) 2016/425 oraz w normach zharmonizowanych: EN ISO 21420 i EN 388.



Identyfikacja rozmiarów za pomocą kolorów obszycia mankietów:



Informacje techniczne:

Materiał	bydlęca skóra licowa barwiona
Poziom skuteczności	2143X
Rozmiary	9, 10, 11
Kod zamówienia	R-I-PILOT-XX* <small>*proszę wstawić rozmiar w miejscu XX</small>

EN 388 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

		1	2	3	4	5	
 EN 388 2143X*	*Poziom skuteczności						
	Odporność na ścieranie / liczba cykli	100	500	2000	8000	-	
	Odporność na przecięcie / wskaźnik	1,2	2,5	5	10	20	
	Odporność na rozdzieranie [N]	10	25	50	75	-	
Odporność na przekłucie [N]		20	60	100	150	-	
		A	B	C	D	E	F
Odporność na przecięcie (TDM) [N]		2	5	10	15	22	30

znak X – badanie nie zostało wykonane



PILOT

Protective gloves

The gloves are made of the highest quality cow grain leather.

They feature very good dexterity and good abrasion resistance and tear strength, which prolongs their durability.


Special construction makes the glove even more fitting to the hand, while the soft leather guarantees comfort of usage.

To make it easier to identify the sizes, the gloves are provided with coloured cuff ribbing.

The gloves meet general requirements for personal protective equipment provided in Regulation (EU) 2016/425 and in the Harmonized Standards: EN ISO 21420 and EN 388.




Size identification by variously coloured cuff ribbing:



Technical Information:

Material:	dyed cow grain leather
Performance level:	2143X
Sizes:	9, 10, 11
Order numbers:	R-I-PILOT-XX* <small>*insert size for XX</small>

EN 388 Protective gloves against mechanical risks

EN 388  2143X*	*Performance level					
	1	2	3	4	5	
Resistance to abrasion / cycles	100	500	2000	8000	-	
Cut resistance / index	1,2	2,5	5	10	20	
Tear strength [N]	10	25	50	75	-	
Puncture resistance [N]	20	60	100	150	-	
	A	B	C	D	E	F
Cut resistance (TDM) [N]	2	5	10	15	22	30

The letter X means that the test was not preformed.

