

QUARTZ

Rękawice ochronne

Wykonane są z bezzwowej dzianiny poliestrowo-bawełnianej (10g).

Strona chwytana oraz końcówki palców powleczone są chropowatym lateksem.

Niepowleczona część wierzchnia zwiększa oddychalność i tym samym komfort użytkowania.

Przeznaczone są do prac wykonywanych zarówno w środowisku suchym, jak i wilgotnym w warunkach, które wymagają dobrej chwytności.

Znajdują zastosowanie m. in. w magazynach, na placach budowy, w transporcie, podczas prac montażowych i konstrukcyjnych.

Wyposażone są w elastyczny ściągacz wykończony kolorową nicią, służącą do identyfikacji rozmiarów.

Spełniają wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej zawarte w Rozporządzeniu (UE) 2016/425 oraz normach zharmonizowanych: EN ISO 21420 i EN 388.



Informacje techniczne:

Materiał	dzianina poliestrowo-bawełniana powlekana lateksem
Poziom skuteczności	2243X
Rozmiary	8, 9, 10, 11
Kod zamówienia	R-I-QUARTZ-XX*

*proszę wstawić rozmiar w miejscu XX

EN 388 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi



2243X*

*Poziom skuteczności	1	2	3	4	5	
Odporność na ścieranie / liczba cykli	100	500	2000	8000	-	
Odporność na przecięcie / wskaźnik	1,2	2,5	5	10	20	
Odporność na rozdzieranie [N]	10	25	50	75	-	
Odporność na przekucie [N]	20	60	100	150	-	
	A	B	C	D	E	F
Odporność na przecięcie (TDM) [N]	2	5	10	15	22	30

znak X – badanie nie zostało wykonane



2243X

QUARTZ

Protective gloves

They are made of seamless knitwear (10g).

The palm area and the finger tips are coated with rough latex.

The non-coated back side increases breathability, improving the comfort of usage.

They are designed for works carried out both in dry and humid environment in conditions which require good grip.

The gloves are used in warehouses, on construction sites, during transport, during assembly and construction works.

They are provided with elastic welt finished with coloured thread used for size identification.

The gloves meet general requirements for personal protective equipment provided in Regulation (EU) 2016/425 and in the Harmonized Standards: EN ISO 21420 and EN 388.




Technical Information:

Material:	seamless knitwear coated with latex
Performance level:	2243X
Sizes:	8, 9, 10, 11
Order numbers:	R-I-QUARTZ-XX*

*insert size for XX

EN 388 Protective gloves against mechanical risks

EN 388  2243X*	*Performance level	1	2	3	4	5	
	Resistance to abrasion / cycles		100	500	2000	8000	-
Cut resistance / index		1,2	2,5	5	10	20	
Tear strength [N]		10	25	50	75	-	
Puncture resistance [N]		20	60	100	150	-	
		A	B	C	D	E	F
Cut resistance (TDM) [N]		2	5	10	15	22	30

The letter X means that the test was not performed.

