



## RIDER

### Rękawice ochronne

Rękawice wykonane są w części chwytnej wraz z kciukiem z bydlęcej skóry licowej.

Część wierzchnia wykonana jest natomiast z dwoiny bydlęcej w kolorze naturalnym.

Rękawice charakteryzują się dużym poziomem manipulacyjności oraz korzystną relacją ceny do jakości.

Cechuje je również dobra odporność na ścieranie i rozdzarcia, dzięki czemu produkt odznacza się dużą trwałością.

Guma ściągająca na wysokości nadgarstka sprawia, że rękawice dopasowują się do dłoni.

Zróżnicowana kolorystyka lamówki służy do identyfikacji rozmiarów.

Spełniają wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej zawarte w Rozporządzeniu (UE) 2016/425 oraz normach zharmonizowanych: EN 21420 i EN 388.

### Informacje techniczne:

Materiał	bydlęca skóra licowa, dwoina bydlęca
Poziom skuteczności	2132X
Rozmiary	9, 10
Kod zamówienia	R-I-RIDER-XX*

\*proszę wstawić rozmiar w miejscu XX

### Identyfikacja rozmiarów za pomocą kolorów obszycia mankietów:



### EN 388 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi



*Poziom skuteczności	1	2	3	4	5	
Odporność na ścieranie / liczba cykli	100	<b>500</b>	2000	8000	-	
Odporność na przecięcie / wskaźnik	<b>1,2</b>	2,5	5	10	20	
Odporność na rozdzieranie [N]	10	25	<b>50</b>	75	-	
Odporność na przekłucie [N]	20	<b>60</b>	100	150	-	
	A	B	C	D	E	F
Odporność na przecięcie (TDM) [N]	2	5	10	15	22	30

znak X – badanie nie zostało wykonane



## RIDER

### Protective gloves

The gloves are made of cow grain leather in palm area including the thumb, while the back is made of cow split leather.

They feature good dexterity, abrasion and tear resistance, which extends the life period of the gloves.

Special construction makes the glove even more fitting to the hand.

To make it easier to identify the sizes, the gloves are provided with coloured cuff ribbing.

The gloves meet general requirements for personal protective equipment provided in Regulation (EU) 2016/425 and in the Harmonized Standards: EN 21420 and EN 388.



### Technical Information:

Material:	cow grain and split leather
Performance level:	2132X
Sizes:	9, 10
Order numbers:	R-I-RIDER-XX* *insert size for XX

Size identification by variously coloured cuff ribbing:



### EN 388 Protective gloves against mechanical risks



*Performance level	1	2	3	4	5	
Resistance to abrasion / cycles	100	<b>500</b>	2000	8000	-	
Cut resistance / index	<b>1,2</b>	2,5	5	10	20	
Tear strength [N]	10	25	<b>50</b>	75	-	
Puncture resistance [N]	20	<b>60</b>	100	150	-	
	A	B	C	D	E	F
Cut resistance (TDM) [N]	2	5	10	15	22	30

The letter X means that the test was not preformed.

