

BLIZZARD®

Rękawice ocieplane

Rękawice wykonane są z bezzwowej pętlikowej dzianiny akrylowej (7g). Strona chwytana oraz kciuk powleczone są lateksem naturalnym o chropowatej strukturze, który zapewnia bardzo dobrą chwytność.

Niepowleczonej części wierzchnia zwiększa oddychalność i tym samym zapewnia komfort podczas użytkowania. Część chwytana charakteryzuje się wysoką odpornością na rozdieranie, co dodatkowo wydłuża okres użytkowania.

Przeznaczone są do prac wykonywanych zarówno w środowisku suchym, jak i wilgotnym, w okresie jesienno – zimowym w warunkach, które oprócz ochrony przed zimnem wymagają dobrej chwytności, odporności na zagrożenia mechaniczne oraz ochrony przed niskimi temperaturami.

Znajdują zastosowanie m.in. w magazynach, na placach budowy, w transporcie, podczas prac montażowych i konstrukcyjnych w okresie jesienno – zimowym oraz np. do odśnieżania.

Wyposażone są w elastyczny ściągacz wykończony kolorową nicią, która pomaga w szybkiej identyfikacji rozmiarów.

Spełniają wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej zawarte w Rozporządzeniu (UE) 2016/425 oraz normach zharmonizowanych: EN ISO 21420, EN 388, EN 511.



Informacje techniczne:

Materiał	dzianina akrylowa pętlikowa powlekana marszczonym lateksem
Poziom skuteczności	2241X, X2X
Rozmiary	8, 9, 10, 11
Kod zamówienia	R-I-BLIZZARD-XX*

*proszę wstawić rozmiar w miejscu XX



2241X*

EN 388 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

*Poziom skuteczności	1	2	3	4	5
Odporność na ścieranie / liczba cykli	100	500	2000	8000	-
Odporność na przecięcie / wskaźnik	1,2	2,5	5	10	20
Odporność na rozdieranie [N]	10	25	50	75	-
Odporność na przekłucie [N]	20	60	100	150	-
	A	B	C	D	E
Odporność na przecięcie (TDM) [N]	2	5	10	15	22
					30

znak X – badanie nie zostało wykonane

znak X – badanie nie zostało wykonane

EN 511 Rękawice chroniące przed zimnem



X2X*

*Poziom skuteczności	1	2	3	4
Zimno konwekcyjne I _{TR} [m² K/W]	0.10 ≤ I _{TR} < 0.15	0.15 ≤ I _{TR} < 0.22	0.22 ≤ I _{TR} < 0.30	0.30 ≤ I _{TR}
Zimno kontaktowe R [m² K/W]	0.025 ≤ R < 0.050	0.050 ≤ R < 0.100	0.100 ≤ R < 0.150	0.150 ≤ R
Przenikanie wody	[1]			[0]



2241X



X2X

BLIZZARD®

Winter gloves

Made of seamless terry-loop acrylic knitted fabric (7g).

The palm including the thumb is coated with natural wrinkle latex which ensures excellent grip.

The back is not coated what increases comfort of usage.

The palm features high resistance to tear, which additionally increases the life period of the gloves.

They provide protection against contact with cold.

The gloves are dedicated for work performed in both wet and dry environment, in an autumn – winter season. Recommended for use, among others, in conditions requiring protection against cold, dexterity and resistance to tear, such as mechanical works, transport and clearing of snow.

They are provided with elastic welt finished with coloured thread used for size identification.

The gloves meet general requirements for personal protective equipment provided in Regulation (EU) 2016/425 and in the Harmonised Standards: EN ISO 21420, EN 388 and EN 511.



Technical Information:

Material:	terry-loop acrylic knitted fabric and natural latex coating
Performance level:	2241X, X2X
Sizes:	8, 9, 10, 11
Order numbers:	R-I-BLIZZARD-XX*

*insert size for XX

EN 388 Protective gloves against mechanical risks



*Performance level	1	2	3	4	5	
Resistance to abrasion / cycles	100	500	2000	8000	-	
Cut resistance / index	1,2	2,5	5	10	20	
Tear strength [N]	10	25	50	75	-	
Puncture resistance [N]	20	60	100	150	-	
	A	B	C	D	E	F
Cut resistance (TDM) [N]	2	5	10	15	22	30

The letter X means that the test was not preformed.

EN 511 Protective gloves against cold



*Performance level	1	2	3	4
Resistance to convective cold I_{TR} [m² K/W]	$0.10 \leq I_{TR} < 0.15$	$0.15 \leq I_{TR} < 0.22$	$0.22 \leq I_{TR} < 0.30$	$0.30 \leq I_{TR}$
Resistance to contact cold R [m² K/W]	$0.025 \leq R < 0.050$	$0.050 \leq R < 0.100$	$0.100 \leq R < 0.150$	$0.150 \leq R$
Permeability by water	[1]		[0]	

