

AXSTONE® COMFORT

Rękawice antyprzecięciowe

Rękawice wykonane z białej przędzy UTX (13g) z domieszką Spandexu. Materiał UTX (Ultratex) to wyjątkowe włókno wykonane z polimeru o wysokiej masie cząsteczkowej, które cechuje wysoka odporność na przecięcia i rozzerwania.

Część chwytana rękawic pokryta jest poliuretanem. Wierzchnia część jest niepowlekana, co zwiększa komfort użytkowania. Oznakowanie na etykiecie wewnątrz rękawic sygnalizuje poziom odporności na przecięcie B.

Rękawice doskonale dopasowują się do dłoni i zapewniają wysoki standard użytkowania. Nadają się do długotrwałych prac wymagających precyzji. Są lekkie i bardzo wytrzymałe.

Axstone®Comfort cechują się wysoką odpornością na ścieranie (4) i rozdarcia (4), dzięki czemu produkt odznacza się dużą trwałością.

Rękawice idealnie sprawdzają się w środowisku suchym przy pracach montażowych, w przemyśle metalowym, przy pracach z arkuszami metalu, ze szkłem oraz innymi ostrymi elementami mogącymi spowodować przecięcie.

Rękawice wyposażone są w elastyczny ściągacz wykończony kolorową nicią służącą do identyfikacji rozmiarów.

Produkt spełnia wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej zawarte w Rozporządzeniu (UE) 2016/425 oraz normach zharmonizowanych: EN ISO 21420 i EN 388.



Informacje techniczne:

Materiał	Przędza UTX z domieszką Spandexu powleczona poliuretanem
Poziom skuteczności	4X42B
Rozmiary	6, 7, 8, 9, 10, 11
Kod zamówienia	R-I-AXSTONECOMF-XX*

*proszę wstawić rozmiar w miejscu XX

EN 388 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi



*Poziom skuteczności	1	2	3	4	5	
Odporność na ścieranie / liczba cykli	100	500	2000	8000	-	
Odporność na przecięcie / wskaźnik	1,2	2,5	5	10	20	
Odporność na rozdzielanie [N]	10	25	50	75	-	
Odporność na przekłucie [N]	20	60	100	150	-	
	A	B	C	D	E	F
Odporność na przecięcie (TDM) [N]	2	5	10	15	22	30

znak X – badanie nie zostało wykonane

Identyfikacja rozmiarów za pomocą kolorów obszycia mankietów:

6		7	
8		9	
10		11	

