

Zastosowanie:

Rękawice ochronne o właściwościach antyelektrostatycznych model: DROP® BLACK ESD zapewniają ochronę dłoni przed zagrożeniami mechanicznymi (odporność na ścieranie: poziom 3, odporność na przecięcie: poziom 1, wytrzymałość na rozdzielanie: poziom 3, odporność na przekłucie: poziom 1). Rękawice znajdują również zastosowanie do prac w środowisku, w którym wymagana jest zdolność do rozpraszania ładunku elektrostatycznego w celu zminimalizowania ryzyka wybuchu. Rękawice mogą być stosowane przy produkcji przyrządów elektronicznych w strefach EPA.

Rękawice ochronne model: DROP® BLACK ESD zarejestrowane zostały do drugiej kategorii środków ochrony indywidualnej. Produkt jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej www.robod.pl/ce

Objaśnienie oznaczeń:

					
1	2	3	4	5	6/7
1. Nazwa producenta.	4. Przed użyciem należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji użytkowania.				
2. Oznaczenie rękawic.	5. Rękawice są zgodne z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: z Rozporządzeniem (UE) 2016/425.				
3. Rozmiary rękawic: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.	6. Rękawice o właściwościach antyelektrostatycznych, znajdując zastosowanie przy produkcji przyrządów elektronicznych w strefach EPA.				

Rękawice przebadane zostały zgodnie z wymaganiami norm: EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN 16350:2014 oraz EN 61340-5-1:2007.

EN 388:2016



a b c d e

Rodzaj ochrony	Poziom skuteczności
a - Odporność na ścieranie (0-4)	3
b - Odporność na przecięcie /wskaźnik/ (Coupe Test) (0-5)	1
c - Wytrzymałość na rozdzielanie (0-4)	3
d - Odporność na przekłucie (0-4)	1
e - Odporność na przecięcie (TDM) [N] (A-F)	X

Znak X - Badanie nie zostało wykonane.
Prezentowane w tabeli poziomy skuteczności odnoszą się do części dłoniowej rękawic.

Utylizacja:

Utylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Czyszczenie i konserwacja:

Zabrudzone rękawice należy oczyścić wilgotną szmatką lub miękką szczotką i pozostawić w przewiewnym miejscu w celu wyschnięcia. Nie prać.

Transport i przechowanie:

Rękawice należy przechowywać i transportować w oryginalnych opakowaniach, w chłodnym i suchym miejscu, z dala od punktów świetlnych, chroniąc przed zabrudzeniem, uszkodzeniem mechanicznym oraz oddziaływaniem środków chemicznych. Zaleca się przechowywanie rękawic nie dłużej niż 3 lata od daty zakupu.

UWAGA:

- ① Rozmiar rękawic należy dobrać odpowiednio do wymiarów dłoni.
- ① Zaleca się każdorazowo przed użyciem dokonanie oględzin rękawic, czy nie zostały uszkodzone. Rękawice uszkodzone (przetarcia, rozdarcia, ewentualnie rozprucia itp.) powinny zostać niezwłocznie wycofane z użytkowania.
- ① W materiałach użytych do produkcji rękawic ochronnych model: DROP® BLACK ESD nie stwierdzono substancji mogących wywoływać objawy alergiczne, aczkolwiek jeżeli zauważona byłaby jakkolwiek reakcja alergiczna, zwłaszcza u osób wrażliwych, należy opuścić strefę zagrożenia, zdjąć rękawice i skonsultować się z lekarzem.
- ① Rękawic nie należy stosować w kontakcie z płomieniem.
- ① Rękawice nie powinny być noszone, gdy istnieje ryzyko wciągnięcia przez poruszające się części maszyn.
- ① Ochrona ograniczona do części ręki.
- ① Badanie właściwości elektrostatycznych rękawic zrealizowane było w temperaturze $23 \pm 1 \text{st.C}$, przy wilgotności względnej %RH 25 ± 5 - rezystancja skrośna RV - wartość średnia poniżej $1 \times 10^8 \text{ Ohm}$.
- ① Uwaga: Użytkownik rękawic ochronnych rozpraszających ładunki elektrostatyczne powinien być odpowiednio uziemiony np. poprzez noszenie odpowiedniego obuwia.
- ① Uwaga: Rękawice ochronne rozpraszające ładunki elektrostatyczne nie mogą być rozpakowywane, otwierane, zmieniane lub zdejmowane podczas wykonywania prac w atmosferze palnej lub wybuchowej lub podczas przenoszenia substancji łatwopalnych lub wybuchowych.
- ① Uwaga: Właściwości elektrostatyczne rękawic ochronnych mogą zostać zmniejszone poprzez starzenie, noszenie, zanieczyszczenia i uszkodzenia, i mogą nie być wystarczającą ochroną w atmosferach palnych wzbogaconych tlenem, gdzie konieczna jest dodatkowa ocena ryzyka.
- ① W przypadku materiałów tępiących ostrze podczas badania odporności na przecięcie (wg EN 388:2016 pkt. 6.2 „Coupe Test”), wyniki badań są orientacyjne, natomiast wynik badania odporności na przecięcie (wg EN 388:2016, pkt. 6.3, „TDM”) jest wynikiem referencyjnym.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z producentem:

ROBOD SA
80-017 Gdańsk, Polska
Trakt św. Wojciecha 223/225
tel./fax: (+48) 58 321 98 20
e-mail: info@robod.pl
www.robod.pl

Certyfikat oceny typu UE wydany został przez jednostkę notyfikowaną:
ITT CERTEX Sp. z o.o. ul. Górnicza 30/36
91-765 Łódź (nr 2534).