

Zastosowanie:

Rękawice ochronne wykonane z dzianiny poliestrowej model: QC 100 zapewniają ochronę dłoni przed zagrożeniami mechanicznymi (wytrzymałość na rozdzielanie: poziom 3).

Rękawice ochronne model: QC 100 zaszeregowane zostały do drugiej kategorii środków ochrony indywidualnej. Produkt jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej www.robod.pl/ce

Objaśnienie oznaczeń:

				
1	2	3	4	5
1. Nazwa producenta.	4. Przed użyciem należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji użytkowania.			
2. Oznaczenie rękawic.	5. Rękawice są zgodne z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: z Rozporządzeniem (UE) 2016/425.			
3. Rozmiary rękawic: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.				

Rękawice przebadane zostały zgodnie z wymaganiami norm: EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016.

EN 388:2016



a b c d e

Rodzaj ochrony	Poziom skuteczności
a - Odporność na ścieranie (0-4)	X
b - Odporność na przecięcie /wskaźnik/ (Coupe Test) (0-5)	X
c - Wytrzymałość na rozdzielanie (0-4)	3
d - Odporność na przekłucie (0-4)	X
e - Odporność na przecięcie (TDM) [N] (A-F)	X

Znak X - Badanie nie zostało wykonane, ponieważ nie ma to znaczenia do zamierzonego przeznaczenia. Prezentowane w tabeli poziomy skuteczności odnoszą się do części dłoniowej rękawic.

Utylizacja:

Utylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Czyszczenie i konserwacja:

Zabrudzone rękawice należy oczyścić wilgotną szmatką lub miękką szczotką i pozostawić w przewiewnym miejscu w celu wyschnięcia.

Transport i przechowanie:

Rękawice należy przechowywać i transportować w oryginalnych opakowaniach, w chłodnym i suchym miejscu, z dala od punktów świetlnych, chroniąc przed zabrudzeniem, uszkodzeniem mechanicznym oraz oddziaływaniem środków chemicznych. Zaleca się przechowywanie rękawic nie dłużej niż 5 lat od daty zakupu.

UWAGA:

- Rozmiar rękawic należy dobrać odpowiednio do wymiarów dłoni.
- Zaleca się każdorazowo przed użyciem dokonanie oględzin rękawic, czy nie zostały uszkodzone. Rękawice uszkodzone (przetarcia, rozdarcia, ewentualnie rozprucia itp.) powinny zostać niezwłocznie wycofane z użytkowania.
- W materiałach użytych do produkcji rękawic ochronnych model: QC 100 nie stwierdzono substancji mogących wywoływać objawy alergiczne, aczkolwiek jeżeli zauważona byłaby jakakolwiek reakcja alergiczna, zwłaszcza u osób wrażliwych, należy opuścić strefę zagrożenia, zdjąć rękawice i skonsultować się z lekarzem.
- Rękawice nie powinny być noszone, gdy istnieje ryzyko wciągnięcia przez poruszające się części maszyn.
- Rękawice przeznaczone są do prac specjalnych wymagających wysokiego poziomu manipulacyjności i dopasowania do dłoni użytkownika. W związku z powyższym minimalna długość rękawic odbiega od prezentowanej w pkt. 5.1.2 normy EN 420:2003.+A1:2009

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z producentem:

ROBOD SA

80-017 Gdańsk, Polska

Trakt św. Wojciecha 223/225

tel./fax: (+48) 58 321 98 20

e-mail: info@robod.pl

www.robod.pl

Certyfikat oceny typu UE wydany został przez jednostkę notyfikowaną:

ITT CERTEX Sp. z o.o. ul. Górnicza 30/36
91-765 Łódź (nr 2534).