DROP® ESD Finger Light

Rękawice antyelektrostatyczne

Rękawice wykonane są z bezszwowej dzianiny poliestrowej z domieszką włókien węglowych (13g).

Końcówki palców powleczone są poliuretanem.

Niepowleczona część wierzchnia zwiększa przewiewność i tym samym komfort pracy.

Rękawice przeznaczone są do prac wymagających dobrej manipulacyjności, umożliwiają precyzyjne chwytanie małych przedmiotów w suchym środowisku.

Rękawice znajdują również zastosowanie m.in. do prac w środowisku, w którym wymagana jest zdolność do rozpraszania ładunku elektrostatycznego w celu zminimalizowania ryzyka wybuchu.

Rękawice mogą być stosowane w celu ochrony przyrządów elektronicznych w strefach EPA.

Wyposażone są w elastyczny ściągacz wykończony kolorową nicią, służącą do identyfikacji rozmiarów.

Spełniają wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej zawarte w Rozporządzeniu (UE) 2016/425 oraz normach zharmonizowanych: EN ISO 21420, EN 388 oraz EN 16350 i EN 61340-5-1.

Informacje techniczne:

Materiał	dzianina poliestrowa z domieszką włókien węglowych powleczona poliuretanem na końcówkach palców
Poziom skuteczności	XX3XX
Rozmiary	6, 7, 8, 9, 10, 11
Kod zamówienia	R-I-DROP-ESD-FINGER-XX*

*proszę wstawić rozmiar w miejscu XX

Identyfikacja rozmiarów za pomocą kolorów obszycia mankietów:

6 — 7

8 — 9

10 — 11

EN 388 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

EN 388

XX3XX*

*Poziom skuteczności	1	2	3	4	5
Odporność na ścieranie / liczba cykli	100	500	2000	8000	-
Odporność na przecięcie / wskaźnik	1,2	2,5	5	10	20
Odporność na rozdzieranie [N]	10	25	50	75	-
Odporność na przekłucie [N]	20	60	100	150	-
	A	B	C	D	E	F
Odporność na przecięcie (TDM) [N]	2	5	10	15	22	30

znak X – badanie nie zostało wykonane

EN 388 XX3XX — EPA EN 61340-5-1 — EN 16350

240 12