



DLA TWOJEGO SPRAWNEGO DZIAŁANIA



OBUWIE BEZPIECZNE DLA SPAWACZY Z OCHRONĄ ŚRÓDSTOPIA

GRATIS

Trudnopalne
skarpety
JALAS® 8214*



 **jalas®**

BRAMMER 
Powered by
RUBIX

 **ROBOD**
Powered by
RUBIX

OBUWIE SPAWALNICZE Z OCHRONĄ ŚRÓDSTOPIA

JALAS® 1948 METATARSAL

EN ISO 20349:2010, S3, SRC, HRO, WG, M, CI, HI, AI, Fe

ZAPOBIEGA RYZYKU obrażenia palców,
przebiecie, antystatyczne

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI EN S3, SRC, WG,
HRO, M, CI, HI1, AI, Fe

TYP Trzewiki/buty za kostkę

PODTYP Obuwie bezpieczne

MATERIAŁ WKŁADKI ANTYPRZEBICIOWEJ

Tkanina z kompozytu obrabianego
plazmowo (PTC)

DOPASOWANIE Szerokie

ZAPIĘCIE Rzep

ROZMIARY 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,

45, 46, 47, 48

KOLEKCJA Gran Premio

PLATFORMA Enduro

MATERIAŁ WIERZCHNI Skóra licowa

MATERIAŁ PODESZWY ŚRODKOWEJ

Podeszwa środkowa z poliuretanu

MATERIAŁ PODSZEWKI Poliester, poliamid

KOLOR Czarny, Żółty



EN ISO 20349:2010
S3, SRC, WG, HRO, M, CI, HI1, AI, Fe

ASTM F2413-18



OBUWIE SPAWALNICZE Z WIĄZANIEM BOA FIT SYSTEM

JALAS® 1228W

EN ISO 20349-2:2017, EN ISO 20345:2011, S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

ZAPOBIEGA RYZYKU obrażenia palców,
przebiecie, antystatyczne

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI EN S3, SRC, CI,
HRO, HI, WG

TYP Trzewiki/buty za kostkę

PODTYP Obuwie bezpieczne

MATERIAŁ WKŁADKI ANTYPRZEBICIOWEJ

Stal

DOPASOWANIE Normalne

ZAPIĘCIE BOA® Fit System

ROZMIARY 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48

PLATFORMA Balance

MATERIAŁ WIERZCHNI Skóra powlekana
poliuretanem

MATERIAŁ PODESZWY ŚRODKOWEJ

Podeszwa środkowa z poliuretanu

MATERIAŁ PODSZEWKI Poliamid

KOLOR Czarny, Szary, Żółty



EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG



BOA

OBUWIE BEZPIECZNE DO PRAC SPAWALNICZYCH

JALAS® 1848 TITAN

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, CI, HRO, HI

ZAPOBIEGA RYZYKU obrażenia palców,
przebiecie, antystatyczne

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI EN S3, SRC, CI,
HRO, HI

TYP Trzewiki/buty za kostkę

PODTYP Obuwie bezpieczne

MATERIAŁ WKŁADKI ANTYPRZEBICIOWEJ

Stal

DOPASOWANIE Szerokie

ZAPIĘCIE Rzep

ROZMIARY 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48

KOLEKCJA Gran Premio

PLATFORMA Enduro

MATERIAŁ WIERZCHNI Skóra powlekana
poliuretanem

MATERIAŁ PODESZWY ŚRODKOWEJ

Podeszwa środkowa z poliuretanu

MATERIAŁ PODSZEWKI Poliester,

Cambrele®

KOLOR Czarny



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI

ASTM F2413-18



OBUWIE BEZPIECZNE DO PRAC SPAWALNICZYCH

JALAS® 1848K TITAN

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HI, HRO, CI

ZAPOBIEGA RYZYKU obrażenia palców,
przebiecie, antystatyczne

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI EN S3, SRC, HRO,
CI, HI

TYP Trzewiki/buty za kostkę

PODTYPE Obuwie bezpieczne

MATERIAŁ WKŁADKI ANTYPRZEBICIOWEJ

Tkanina z kompozytu obrabianego
plazmowo (PTC)

DOPASOWANIE Szerokie

ZAPIĘCIE Rzep

ROZMIARY 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,

44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

KOLEKCJA Gran Premio

PLATFORMA Enduro

MATERIAŁ WIERZCHNI Skóra powlekana
poliuretanem

MATERIAŁ PODESZWY ŚRODKOWEJ

Podeszwa środkowa z poliuretanu

MATERIAŁ PODESZEWKI Poliester,
Cambrelle®, Thinsulate™

KOLOR Czarny



CE EN ISO 20345:2011 ASTM F2413-18
S3, SRC, HRO, CI, HI



jalas®



ODDYCHAJĄCE SKARPETY TRUDNOPALNE

JALAS® 8214

Skarpeta

ZAPOBIEGA RYZYKU przemoczenie stóp,
otarcia

ROZMIARY 34-35, 36-38, 39-41, 42-43, 44-
45, 46-47, 48-49

MATERIAŁ Aramid, Elastan, FR viscose,
Poliester

LICZBA PAR W OPAKOWANIU

ZBIORCZYM/KARTONIE 6/60

KOLOR Czarny

EKSPOZYCJA Przywieszka z eurozawieszką



jalas®

ODDYCHAJĄCE SKARPETY

JALAS® 8205

Skarpeta

ZAPOBIEGA RYZYKU kontakt z zimnem,
przemoczenie stóp, otarcia

ROZMIARY 36-38, 39-41, 42-43, 44-45, 46-
47

MATERIAŁ Bawełna, Coolmax®, Elastan,
Poliester

LICZBA PAR W OPAKOWANIU

ZBIORCZYM/KARTONIE 6/60

KOLOR Czarny, Szary

EKSPOZYCJA Przywieszka z eurozawieszką



jalas®

RĘKAWICE SPAWALNICZE DO CIĘŻKIEGO SPAWANIA

TEGERA® 19

Rękawica spawalnicza i odporne na ciepło

CECHY odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, wzmocnione szwy, trudnopalne, odporność na iskry podczas spawania i odpryski podczas szlifowania
ZAPOBIEGA RYZYKU oparzenia, obrażenia w wyniku działania ciepła, otarcia, pęcherze, zadrapania, zadrapania, rany szarpane
TYP Ochrona przed wysoką temperaturą, Rękawice spawalnicze
KATEGORIA Cat. III
ROZMIARY 8, 9, 10, 11
MATERIAŁ SPODU RĘKAWICY Najwyższej

jakości dwoina skóry bydlęcej
MATERIAŁ WIERZCHU RĘKAWICY Najwyższej jakości dwoina skóry bydlęcej
PODSZEWKA W całości z podszewką
MATERIAŁ PODSZEWKI Dżersej
KOLOR Żółty



rekomendowane do
spawania metodą MMA

CE EN 420:2003 +A1:2009 EN 388:2016 3143X EN 407:2004 41314X EN 12477:2001+A1:2005 EN 1149-2:1997 Typ A



TEGERA®

LEWA RĘKAWICA SPAWALNICZA

TEGERA® 19 LEFT

Rękawica spawalnicza i odporne na ciepło

CECHY odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, wzmocnione szwy
ZAPOBIEGA RYZYKU oparzenia, obrażenia w wyniku działania ciepła, otarcia, pęcherze, zadrapania, zadrapania, rany szarpane, kontakt z zanieczyszczeniami
TYP Rękawice spawalnicze
KATEGORIA Cat. III
ROZMIARY 10
MATERIAŁ SPODU RĘKAWICY Najwyższej jakości dwoina skóry bydlęcej
MATERIAŁ WIERZCHU RĘKAWICY

Najwyższej jakości dwoina skóry bydlęcej
PODSZEWKA W całości z podszewką
MATERIAŁ PODSZEWKI Dżersej
KOLOR Żółty



rekomendowane do
spawania metodą MMA

CE EN 420:2003 +A1:2009 EN 388:2016 3143X EN 407:2004 41314X EN 12477:2001+A1:2005 EN 1149-2:1997 Typ A



TEGERA®

RĘKAWICE SPAWALNICZE DO OGÓLNEGO STOSOWANIA

TEGERA® 8

Rękawica spawalnicza i odporne na ciepło

CECHY odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, wzmocnienie palca wskazującego, wzmocnione szwy, odporność na iskry podczas spawania i odpryski podczas szlifowania
ZAPOBIEGA RYZYKU oparzenia, obrażenia w wyniku działania ciepła, pęcherze, zadrapania, zadrapania, rany szarpane, kontakt z zanieczyszczeniami
TYP Rękawice spawalnicze
KATEGORIA Cat. II
ROZMIARY 8, 10

MATERIAŁ SPODU RĘKAWICY Bydlęca skóra licowa
MATERIAŁ WIERZCHU RĘKAWICY Dwoina skóry bydlęcej
PODSZEWKA Bez podszewki
KOLOR Biały, Żółty



CE UK CA EN 420:2003 +A1:2009 EN 388:2016 2132X EN 407:2004 41314X EN 12477:2001+A1:2005 EN 1149-2:1997 Typ B



TEGERA®

MANUALNE RĘKAWICE SPAWALNICZE TYP B DO LEKKIEGO SPAWANIA

TEGERA® 130A

Rękawica spawalnicza i odporne na ciepło

CECHY odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, wzmocnienie palca wskazującego, nić kevlar® w szwach odporna na krótkoterminowe działanie ciepła o temperaturze 427° C (maks. robocza wartość graniczna) i długoterminowe działanie ciepła o temperaturze 204° C (stała robocza wartość graniczna), trudnopalne, odporność na iskry podczas spawania i odpryski podczas szlifowania
ZAPOBIEGA RYZYKU oparzenia, obrażenia w wyniku działania ciepła, otarcia, pęcherze,

zadrapania, zadrapania, rany szarpane
TYP Ochrona przed wysoką temperaturą, Rękawice spawalnicze
KATEGORIA Cat. III
ROZMIARY 6, 7, 8, 9, 10, 11
MATERIAŁ SPODU RĘKAWICY Kozia skóra licowa
MATERIAŁ WIERZCHU RĘKAWICY Kozia skóra licowa
PODSZEWKA Bez podszewki
KOLOR Biały, Żółty



rekomendowane do spawania typu TIG



EN 420:2003
+A1:2009



EN 388:2016
3111X



EN 407:2004
412X4X

EN 12477:2001+A1:2005

EN 1149-2:1997



Typ B

TEGERA®

MANUALNE RĘKAWICE SPAWALNICZE TYP B DO LEKKIEGO SPAWANIA

TEGERA® 126A

Rękawica spawalnicza i odporne na ciepło

CECHY odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, termoodporne nici do szycia, wzmocnienie palca wskazującego, nić kevlar® w szwach odporna na krótkoterminowe działanie ciepła o temperaturze 427° C (maks. robocza wartość graniczna) i długoterminowe działanie ciepła o temperaturze 204° C (stała robocza wartość graniczna)
ZAPOBIEGA RYZYKU oparzenia, obrażenia w wyniku działania ciepła, otarcia, pęcherze, zadrapania, zadrapania, rany szarpane,

kontakt z zanieczyszczeniami
TYP Ochrona przed wysoką temperaturą, Rękawice spawalnicze
KATEGORIA Cat. III
ROZMIARY 7, 8, 9, 10, 11
MATERIAŁ SPODU RĘKAWICY Najwyższej jakości kozia skóra licowa
MATERIAŁ WIERZCHU RĘKAWICY Najwyższej jakości kozia skóra licowa
PODSZEWKA Bez podszewki
KOLOR Biały, Żółty



rekomendowane do spawania typu TIG



EN 420:2003
+A1:2009



EN 388:2016
2111X



EN 407:2004
412X4X

EN 12477:2001+A1:2005

EN 1149-2:1997

Typ B

TEGERA®

MANUALNE ANTYPRIECIĘCIOWE RĘKAWICE SPAWALNICZE

TEGERA® 134

Rękawica spawalnicza i odporne na ciepło

CECHY odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, extra długie, wzmocnienie palca wskazującego, wzmocnione szwy, hydro- i olejo-fobowe, odporność na iskry podczas spawania i odpryski podczas szlifowania
ZAPOBIEGA RYZYKU oparzenia, obrażenia w wyniku działania ciepła, przecięcia, otarcia, pęcherze, zadrapania, zadrapania, rany szarpane, kontakt z zanieczyszczeniami, kontakt z wilgocią
TYP Rękawice spawalnicze
KATEGORIA Cat. III

ROZMIARY 7, 8, 9, 10, 11
MATERIAŁ SPODU RĘKAWICY Kozia skóra licowa
MATERIAŁ WIERZCHU RĘKAWICY Kozia skóra licowa
PODSZEWKA W całości z podszewką
MATERIAŁ PODSZEWKI KEVLAR® fiber, Nomex®
KOLOR Brązowy, Czarny



rękawice do prac spawalniczych ciężkich z ryzykiem przecięcia



EN 420:2003
+A1:2009



EN 388:2016
3X22C



EN 407:2004
41234X

EN 12477:2001+A1:2005

EN 1149-2:1997

Typ A



TEGERA®

RĘKAWIC BEZ ZAWARTOŚCI CHROMU DLA OSÓB Z UCZULENIEM

TEGERA® 11CVA

Rękawica spawalnicza i odporne na ciepło

CECHY odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, garbowanie bezchromowe, wzmocnione szwy, skóra hydrofobowa
ZAPOBIEGA RYZYKU oparzenia, obrażenia w wyniku działania ciepła, otarcia, pęcherze, zadrapania, rany szarpane, kontakt z zanieczyszczeniami

TYP Rękawice spawalnicze

KATEGORIA Cat. III

ROZMIARY 8, 10, 11

MATERIAŁ SPODU RĘKAWICY Najwyższej jakości kozia skóra licowa

MATERIAŁ WIERZCHU RĘKAWICY
Najwyższej jakości kozia skóra licowa
KOLOR Żółty, Biały



specjalne rękawice dla osób uczulonych na chrom

CE EN 420:2003 +A1:2009 EN 388:2016 3121X EN 407:2004 412X4X EN 12477:2001+A1:2005 EN 1149-2:1997 Typ B



TEGERA®

ZARĘKAWKI OCHRONNE ANTYPRZECIĘCIOWE - POZIOM OCHRONY "B"

TEGERA® 74

Zarękawek ochronny zabezpieczający przed przecięciem

CECHY odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, zatwierdzone do kontaktu z żywnością

ZAPOBIEGA RYZYKU przecięcia, otarcia, zadrapania, rany szarpane

TYP Zarękawki ochronne zabezpieczające przed przecięciem

KATEGORIA Cat. II

ROZMIARY 7, 8, 9, 10

MATERIAŁ PODSZEWKI 13 gg, KEVLAR® fiber, Spandex, Przędza włókna ze stali nierdzewnej



CE EN 420:2003 +A1:2009 EN 388:2016 2X4XB EN 407:2020 X1XXXX



TEGERA®

ZARĘKAWKI OCHRONNE ANTYPRZECIĘCIOWE - POZIOM OCHRONY "D"

TEGERA® 75

Zarękawek ochronny zabezpieczający przed przecięciem

CECHY odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, zatwierdzone do kontaktu z żywnością

ZAPOBIEGA RYZYKU przecięcia, otarcia, zadrapania, rany szarpane

TYP Zarękawki ochronne zabezpieczające przed przecięciem

KATEGORIA Cat. II

ROZMIARY 8, 9, 10

MATERIAŁ PODSZEWKI 13 gg, KEVLAR® fiber, Lycra®, Przędza włókna ze stali nierdzewnej



CE EN 420:2003 +A1:2009 EN 388:2016 2X4XD EN 407:2004 X1XXXX



TEGERA®

Brammer Kolbuszowa
ul. Handlowa 2a
36-100 Kolbuszowa
tel. 17 227 00 00
brammer.pl@rubix.com
www.brammer.pl



Robod S.A.
80-017 Gdańsk
Trakt św. Wojciecha 223/225
tel: 600 938 690
tel: 512 039 296
tel: 606 787 076
info@robod.pl
www.robod.pl

Brammer Białystok
ul. Adama Mickiewicza 92/4
15-232 Białystok
tel. kom: 607 140 668
tel. kom: 695 953 373
bialystok.pl@rubix.com

Brammer Olsztyn
ul. Stefana Wyszyńskiego 1
10-457 Olsztyn
tel: 89 627 13 00
fax: 17 227 00 01
olsztyn.pl@rubix.com

Robod Białystok
ul. Fredry 5
15-191 Białystok
tel: 85 745 56 77
tel: 606 886 241
bialystok@robod.pl

Robod Gdynia
ul. Stryjska 24
81-506 Gdynia
tel: 606 213 166
gdynia@robod.pl

Brammer Bydgoszcz
ul. Kasztanowa 25
85-605 Bydgoszcz
tel: 52 321 33 50
fax: 17 227 00 01
bydgoszcz.pl@rubix.com

Brammer Poznań
ul. Oleśnicka 15
60-167 Poznań
tel: 61 870 91 56
fax: 17 227 00 01
poznan.pl@rubix.com

Robod Katowice
Al. Roździeńskiego 170
40-203 Katowice
tel: 32 260 25 40
fax: 32 260 18 56
katowice@robod.pl

Robod Szczecin
ul. Gdańska 16b
70-661 Szczecin
tel: 91 462 34 46
tel/fax: 91 462 32 00
szczecin@robod.pl

Brammer Chorzów
al. Bojowników
o Wolność i Demokrację 38
41-506 Chorzów
tel: 32 289 65 46
fax: 17 227 00 01
chorzow.pl@rubix.com

Parker Store Poznań
ul. Oleśnicka 15
60-167 Poznań
tel: 61 646 00 90
fax: 17 227 00 01
parkerstore.poznan.pl@rubix.com

Robod Wrocław
ul. Kaczeńcowa 2/4-6
51-180 Wrocław
tel: 602 691 354
tel: 600 477 984
wroclaw@robod.pl

Brammer Gdańsk
tel. kom: 605 902 648
gdansk.pl@rubix.com

Brammer Rzeszów
al. Wincentego Witosa 9b
35-115 Rzeszów
tel: 17 856 41 94
fax: 17 227 00 01
rzeszow.pl@rubix.com

Brammer Kielce
al. IX Wieków Kielc 16/5
25-516 Kielce
tel: 41 344 25 56
fax: 17 227 00 01
kielce.pl@rubix.com

Brammer Słupsk
tel. kom: 691 674 405
slupsk.pl@rubix.com

Brammer Kraków
ul. Malwowa 15/4
30-611 Kraków
tel: 12 269 17 77
fax: 17 227 00 01
krakow.pl@rubix.com

Brammer Szczecin
tel. kom: 691 230 201
szczecin.pl@rubix.com

Brammer Krapkowice
ul. 3 Maja 39
47-303 Krapkowice
tel: 77 446 65 75
fax: 17 227 00 01
krapkowice.pl@rubix.com

Brammer Tarnów
ul. Kochanowskiego 30 A
33-100 Tarnów
tel: 14 621 13 30
fax: 17 227 00 01
tarnow.pl@rubix.com

Brammer Lublin
ul. Zwycięska 1
20-555 Lublin
tel: 81 527 09 15
fax: 17 227 00 01
lublin.pl@rubix.com

Brammer Warszawa
ul. Czechowicka 16
04-218 Warszawa
tel: 22 612 13 70
fax: 17 227 00 01
warszawa.pl@rubix.com

Brammer Łódź
tel. kom: 607 896 477
lodz.pl@rubix.com

Brammer Wrocław
ul. Kaczeńcowa 2/4-6
51-180 Wrocław
tel: 71 339 84 68
fax: 17 227 00 01
wroclaw.pl@rubix.com



RUBIX

Rubix Group
Accurist House - 3rd Floor
44 Baker Street, London
W1U 7AL, United Kingdom
tel: +44 (0) 208 614 1044
fax: +44 (0) 208 973 1897
www.rubix-group.com